

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2/TB/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL TERMO BIS**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ALPOL TERMO BIS**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do wykonywania dodatkowej izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków z istniejącym ociepleniem.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106 – Zakład Produkcyjny: Fidor k/Końskich; 26-200 Końskie**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2026/3087 wydanie 2**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, AC020, Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UWB-1289/Z**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi / Metody oceny
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m² (układy ociepleniowe z warstwą zbrojoną z zaprawy ALPOL AK 527 / ALPOL AK 532) – warstwa zbrojona – warstwa wierzchnia z tynkiem mineralnym – warstwa wierzchnia z tynkiem silikatowo-silikonowym – warstwa wierzchnia z tynkiem nanosilikonowym – warstwa wierzchnia z tynkiem silikonowym	< 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15	EAD 040083-00-0404
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m² (układy ociepleniowe z warstwą zbrojoną z zaprawy ALPOL AK 527 / ALPOL AK 532) – warstwa zbrojona – warstwa wierzchnia z tynkiem mineralnym – warstwa wierzchnia z tynkiem silikatowo-silikonowym – warstwa wierzchnia z tynkiem nanosilikonowym – warstwa wierzchnia z tynkiem silikonowym	< 0,45 < 0,71 < 0,45 < 0,55 < 0,55	
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po badaniu na próbkach (układy ociepleniowe z warstwą zbrojoną z zaprawy ALPOL AK 527 / ALPOL AK 532) – w warunkach laboratoryjnych – po starzeniu – po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08	
Mrozoodporność warstwy wierzchniej (układy ociepleniowe z warstwą zbrojoną z zaprawy ALPOL AK 527 / ALPOL AK 532)	brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojień i spęcherzeń	
Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu (układy ociepleniowe z warstwą zbrojoną z zaprawy ALPOL AK 527 / ALPOL AK 532) – warstwy wierzchniej z tynkiem mineralnym – warstwy wierzchniej z tynkiem silikatowo-silikonowym – warstwy wierzchniej z tynkiem nanosilikonowym – warstwy wierzchniej z tynkiem silikonowym	III II II II	
Opór dyfuzyjny względny, m (układy ociepleniowe z warstwą zbrojoną z zaprawy ALPOL AK 527 / ALPOL AK 532) – preparat gruntujący ALPOL AG 701, wyprawa tynkarska mineralna – preparat gruntujący ALPOL AG 701, wyprawa tynkarska mineralna, powłoka malarska ALPOL AF 660 – preparat gruntujący ALPOL AG 701, wyprawa tynkarska mineralna, powłoka malarska ALPOL AF 680 lub ALPOL AF 685	≤ 0,12 ≤ 0,15 ≤ 0,17	EAD 040083-00-0404

mgr Iwona Świercz