

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPR/AH751/7

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **AH 751**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wszystkie zastosowania zewnętrzne oraz w basenach pływakich pod płytki ceramiczne.**

Kontrola zawilgocenia, podwyższenie oporności elektrycznej

3. Producent: **PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106**



4. –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3, System 4**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14891:2012; EN 14891:2012/AC:2012; EN 1504-2:2004**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 1487

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 EN 14891:2012/AC:2012
Wodoszczelność	brak przenikania	
Zdolność do mostkowania pęknięć: - w warunkach znormalizowanych - w niskiej temperaturze (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne/starzenie termiczne: - przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci: - przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej: - przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania-rozmrażania: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	EN 1504-2:2004
Skurcz liniowy	NPD	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Nacinanie	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$	

Zdolność do mostkowania rys	NPD	EN 1504-2:2004
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 0,8 (0,5)^a N/mm²	
Reakcja na ogień	NPD	
Odporność na poślizg	NPD	
Sztuczne starzenie	NPD	
Właściwości antystatyczne	NPD	
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

^a W nawiasie podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów.

8. –

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Zastępca Dyrektora Handlowego
ds. Rozwoju Produktu i Jakości



mgr Iwona Świercz

Piotrowice, dn. 03.02.2025 r.